

Vid schakt djupare än 0,5 m komp. byggstängslet med tungavstängning: (Barriär vid vägbanan) (Balk med räcke/barriär vid gc-bana)


Byggstängslets svarta "fötter" får inte inkräkta på gc-banan, X3 skyltar ut med byggstängslet.

Sprängning kan ske ut med hela arbetsområdet, kompletteras då orang/svarta Informationsskyltar, A40 (vakt) skyltar samt vakter med en 50 m radie bort från sprängområdet.

Vid stopp av övrig trafik / gångtrafik för området omkring:
 Flaggvakter för stopp av gångtrafik/trafik på erforderliga platser vid sprängningstillfället. (Beslutas i samråd med Sprängningsvarig och Arbetsledning)

FÖRKLARINGAR

	Allmän trafik		Befintlig signalstolpe		Härdgjorda ytor
	Byggtrafik		Tung avstängning typ barriär min T2 klass		Tung avst. typ Stål/ betongbalk med räcke
	Elektrisk Slaggrind med X2 skyltar		Lätt avstängning typ. (Byggstängsel H.2m)		Krockskydd typ. Trafikbuffert
	Inhållnat arbetsområde		Sidomarkeringskärm.		Tillfälliga farthinder



Förslag till Trafikanordningsplan
 Upprättad av **ROAD RENTAL**
 Road Rental Scandinavia AB, Mölndal, 070 641 20 15
 Sjöströms väg 7, 191 78, Södertälje

Ritningens Ritsningsnr. **JM-A2202-7**
 Upprättad för **& Tyresö kommun**
 Ombyggnad av Bollmoravägen och Siklöjevägen.
 Datum **2024-06-24**

Ritlat av **Alenka Airman**