SKEDE 6

Ritningsdel A av: A,B,C	
Förslag till Trafikanordningsplan	Ritningsnr. JM-A2110-6
Upprättad av: ROAD RENTAL — Road Rental Scandinavia AB, Staffans väg 7, 192 78 Sollentuna, Mobil: 070-441 29 15, alenka.airiman@roadrental.se	Upprättad för: JM & tyresö kommun — Ombyggnad Bäverväcken .
Ritat av: Alenka Airiman	Datum: 2024-05-30

** Revidering 1: 2024-06-13

A1 1:500

METER 0 1 2 3 4 5 10 15 20

FÖRKLARINGAR

Symbol	Förklaring
	Allmän trafik
	Byggtrafik
	Elektrisk Slaggrind med X2 skyltar
	Inhängnat arbetsområde
	Befintlig signalstolpe
	Tung avstängning typ barriär min T2 klass
	Lätt avstängning typ. (Byggstängsel H.2m)
	Sidomarkeringsskärm.
	Hårdgjorda ytor
	Vägräcke/staket klass N2W3
	Krockskydd typ. Trafikbuffert
	Tillfällig Linjemålning, VITA *Felaktiga/vilseledande väglinjer, pilar borttages/täckes på sträckan.*

Vid schakt djupareän 0,5 m komp. byggstängslet med tungavstängning:
(Barriär vid vägbana)
(Balk med räcke/barriär vid gc-bana)

Byggstängslets svarta"fötter" får inte inkräkta på gc-banan, X3 skyltar ut med byggstängslet.

Sprängning kan ske ut med hela arbetsområdet, kompletteras då orang/svarta Informationsskyltar, A40 (vakt) skyltar samt vakter med en 50 m radie bort från sprängområdet.

Vid stopp av övrig trafik / gångtrafik för området omkring:

Flaggvakter för stopp av gångtrafik/trafik på erforderliga platser vid sprängningstillfället.
(Beslutas i samråd med Sprängansvarig och Arbetsledning)